

2016 MODEL ENGINE STARTER

エンジンスターター

スタンダードモデル

液晶表示で全てが分かる

ESL-172R

ANSWERBACK TYPE



MADE IN
JAPAN
自社設計 & 生産

ステップカット採用のデザインリモコン

電波到達距離 最大 **2,500m** (当社測定)
※妨害の少ない河川道路(見通し)

ターボタイマー機能

アイドリング延長機能

Re-TRY リトライ機能

Zz₂ スリープ機能

ドアロック・アンロック機能対応
[オプション]

温度センサー機能対応
[オプション]

■3年保証 (リモコンは1年、電池などの消耗部品は除く) ■車検対応 ■DC12V AT車対応

仕様

■**リモコン 適合技術基準** 特定小電力無線局テレコンロール用無線設備 送受信周波数 429MHz帯 送信出力 10mW以下 使用電池 リチウム電池CR2025×2(サンプル電池付属) 動作温度範囲 -10℃~+50℃ 寸法 31(W)×62(H)×14(D)mm(突起部含まず) 重量 25g(電池含む)
■**ジャンクションユニット(アンテナ内蔵) 適合技術基準** 特定小電力無線局テレコンロール用無線設備 送受信周波数 429MHz帯 送信出力 10mW以下 電源電圧 12V車専用(DC9V~16V) 消費電流 スリープ時約5mA以下 待機時約12mA以下(平均) 動作温度範囲 -30℃~+85℃ 寸法 119(W)×33(H)×60(D)mm(突起部含まず) 重量 116g

オプション【オプションパーツとの併用でESL-172Rの機能がさらにアップ!】

■ **キーレスエントリー: A-17SF** / 本体 2,000円+税

本機リモコンでドアロック/アンロックができます。

■ **ハザード制御: A-18SF** / 本体 5,800円+税

本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認(3回点滅)ができます。

■ **コンライトキャンセル: A-60** / 本体 900円+税

オートライト機能搭載車でオートライト設定中でも、アイドリング終了後にライトを消灯させ、バッテリー上がりを防ぐことができます。

■ **ドア検出: A-60** / 本体 900円+税

本機でエンジンを始動中にドアを開けるとエンジンを停止します。

■ **温度センサ: J-09** / 本体 2,000円+税

車室内用の温度センサです。測定温度をリモコンにお知らせします。

■ **イモビ対応アダプター** ※弊社車種別専用ハーネス適応表をご参照ください。

車両純正のイモビライザー装着車に本機を取付けるためのアダプターです。本機取付けにより、イモビライザー機能を損なうことはありません。

※エンジンスターターでの始動を除いて、車両純正のイモビライザー機能は正常に動作します。

取付け可能な車種(対応車種)

車種別専用ハーネス(別売)の設定がある車種。

●オートマチック(AT)車専用です。マニュアル(MT)車には取付けはできません。

●12V車で、⊖アース車。

※取付けには、ユピテル車種別専用ハーネス(別売)をご使用ください。本機付属品だけでは取付けできません。

詳しくは、販売店にお問い合わせください。

警告



取付けには、専門知識が必要です。

取付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。
※お客様ご自身への取付け作業に対するサポートは行っていません。

警告



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※液晶画面はハメコミ合成です。また製品の色等は、実際と異なることがあります。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品

生産物賠償保険加入

車検対応 国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品

国産DC12V AT車専用

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。

■お取扱方法についてのお問い合わせ

お客様ご相談センター ☎0120-998-036

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288

東京(03)3769-2525 名古屋(052)773-3400 大阪(06)6386-2555

広島(082)832-2338 福岡(092)477-3731

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

<http://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お買い求めは

エンジンスターター

ESL-172R

ANSWERBACK TYPE

液晶グラフィック、音階ブザーでエンジン状態が一目で分かる！
スタイリッシュな高性能エンスタ！

(原寸大)



離れた場所でも安心！

実用通信距離 最大**500m** ※市街地(見通し)

電波到達距離 最大**2,500m** (当社測定) ※妨害の少ない 河川道路(見通し)

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。※車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

液晶グラフィック、音階ブザーでアンサーバック！

エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー*(ドレミ音)でお知らせします。

*サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。

温度センサー機能対応!(オプション)



本機リモコンで車室内の温度がわかります。

※別売J-09:温度センサの接続が必要です。

その他の特長

リモコン設定

リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。

【アイドリング時間】2/10/15/20/30分

【セル時間】0.7~5秒(7段階)

【グロー時間】2~10秒(5段階)

防滴対応リモコン

リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。

ロングライフ設計

リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずにご使用できます。

※装着済みの電池はサンプル電池です。

電池寿命が短い場合がありますので予めご了承ください。

車検対応

本機は車検対応品です。

バックライト搭載

暗い場所でも液晶表示が見やすい!

サイレントモード

操作音なしのリモコン操作も可能。マナーを守ってエンジン始動!

その他の機能

アイドリング延長機能

カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。

※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。

電池消耗サイン

リモコンの電池残容量が一定以下になった車をお知らせする機能です。操作時にバックライトの点滅やキー操作音を鳴らさない事で知らせます。

ターボタイマー機能

走行時間に応じて30秒~3分のアフターアイドリング(冷却運転)ができます。

アイドリング残時間表示

アイドリングの残り時間を確認することができます。

スリープ機能

車を使用しない状態が14日以上続くと、車のバッテリーの消耗を抑える機能が働きます。

リトライ機能

エンジンが1回でかからなくても、自動的にリトライ。リモコンにも通知します。

オープン価格
JANコード/4968543711301

ドアロック・アンロック機能対応!(オプション)



ドアロック



アンロック

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。

※別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。

アンテナ内蔵ジャンクションユニットだから、車内がスッキリ!

通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。



アンテナ内蔵ジャンクションユニット

イモビ車への取付けも安心!(オプション)

本機リモコンでエンジンを始動するときだけイモビライザーを解除します。車両イモビライザー機能を損なうことがありませんので、安心してご使用になれます。

※イモビライザー装着車への取付けは、別売イモビ対応アダプターが必要です。

※車種ごとにイモビ対応アダプターの品番が異なります。また、一部のイモビ車には対応しておりません。

詳しくは弊社車種別専用ハネス適応表でご確認ください。

ユピテルは安心!

3年保証

安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供します。ジャンクションユニットが対象となります。

※リモコンは1年、電池などの消耗部品は除く。

充実の安全機能

安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載しています。

誤作動防止IDコード

1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。

P・ポジション自動検出

シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外のはときは、エンジン始動しません。

エンジン自動停止機能

本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

ダブルアクション操作

2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。